





FICHA TÉCNICA

		STARLOC		ALLURE LOCKING	
		Home	Traffic	Office	Project
Medidas	(mm.)	914.4x152.4	914.4x152.4	1210x190	1210x190
Grueso	(mm.)	3.8	4.5	5	5
Capa protectora	(mm.)	0.1	0.3	0.3	0.55
Acabado		-	CB	CB	CB
Superficie		Texturado	Texturado	Texturado	Sincronizado
Canto biselado		No	No	No	Si
 1 Caja	Piezas	16	15	8	8
	m2	2.23	2.09	1.84	1.84
	kg	16.5	17.5	18.2	18.3
 Palet	Cajas	40	40	40	40
	m2	89.19	83.61	73.57	73.57
	kg Netos	660	700	725	725
	kg Brutos	680	720	790	790
Categoría antideslizante	DIN 51130	R10	R10	R9	R10
Resistencia al deslizamiento	EN 14041	DS	DS	DS	DS
Huella residual	EN 433	Apto	Apto	Apto	Apto
Resistencia química	EN 423	Buena	Buena	Buena	Buena
Reducción de sonido	ISO 140-8	2 dB	8 dB	5 dB	5 dB
Desgaste	EN 660-2	Grupo T	Grupo T	Grupo T	Grupo T
Inflamabilidad	BS EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Formaldehídos		E1	E1	E1	E1
Sistemas Térmicos		Compatible con sistema radiante por agua			
Clase de uso		21	23/31	23/31	33/42
Garantía del producto	Doméstico	25 Años	25 Años	25 Años	25 Años
	Local comercial tránsito ligero	-	6 Años	10 Años	10 Años
	Local comercial de alto tránsito	-	-	-	5 Años